

# Mitutoyo

**АКЦИЯ МЕСЯЦА - СКИДКИ ДО 31%**  
КОМПАКТНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ С IP66



**ГОД ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ MITUTOYO!** 19 34 **Mitutoyo**

**01-30 НОЯБРЯ 2020**

№ 543-570  
275 €  
 Цена по акции: 189 €



**ABSOLUTE<sup>®</sup>**  
**IP66**

- Компактный, цифровой индикатор с высокой степенью защиты IP66.
- Зауженная конструкция корпуса превосходно подходит для установки индикатора в ограниченном пространстве.
- Датчик ABSOLUTE избавляет от необходимости обнуления при каждом включении индикатора.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP66) позволяет использовать индикатор в самых неблагоприятных условиях.
- Переключение ориентации дисплея расширяет возможности монтажа в перевернутом виде.
- Возможность оценки допусков, а также предустановки и обнуления индикатора внешним сигналом по специальному кабелю.



Ширина корпуса всего 35 мм. Показано сравнение со стандартным индикатором с круглым корпусом диаметром 60 мм.



Переключение ориентации дисплея для монтажа в перевернутом виде.

№ 543-580  
307 €  
 Цена по акции: 219 €

- Компактный, цифровой индикатор с высокой степенью защиты IP66.
- Торцевое расположение дисплея превосходно подходит для установки индикатора в ограниченном пространстве.
- Датчик ABSOLUTE избавляет от необходимости обнуления при каждом включении индикатора.
- Превосходная водо- и пылезащита (степень защиты IP66) позволяет использовать индикатор в самых неблагоприятных условиях.
- Переключение ориентации дисплея расширяет возможности монтажа.
- Возможность оценки допусков, а также предустановки и обнуления индикатора внешним сигналом по специальному кабелю.







Проверка защиты от пыли в специальной камере с мелкодисперсным тальком.



Проверка защиты от прямого воздействия мощных струй воды с различных сторон.

**ГАРАНТИРОВАННО**  
**СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ**  
**IP66**

- Заявленная степень защиты проходит подтверждение в независимой лаборатории TÜV Rheinland Group. На основании испытаний выдается сертификат с уникальным номером и QR-кодом для проверки подлинности сертификата на официальном сайте TÜV.
- Степень защиты IP6X свидетельствует о полной пыленепроницаемости средства измерений.
- Степень защиты IPX6 свидетельствует о том, что мощная струя воды, направленная на устройство с любой стороны, не нарушает его работу.



Safety  
Dust- and  
Water-  
Protected

www.tuv.com  
ID 000007162



№	Диапазон [мм]	Погрешность [мкм]	Вывод данных	Разрешение [мм]	Примечания	Цена по каталогу, €	Цена по акции, €
543-570	0 – 12,7	± 20*	■	0,01	Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-N, 12,7 мм, 0,01 мм, IP66	<del>275,00</del>	189,00
543-575	0 – 12,7	± 3*	■	0,01/0,001	Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-N, 12,7 мм, 0,001 мм, IP66	<del>378,00</del>	299,00
543-580	0 – 5	± 20*	■	0,01	Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-B, 12,7 мм, 0,01 мм, IP66	<del>307,00</del>	219,00
543-585	0 – 5	± 3*	■	0,01/0,001	Индикатор ABSOLUTE Digimatic ID-B, 12,7 мм, 0,001 мм, IP66	<del>408,00</del>	299,00

совместимо с проводной (USB) и беспроводной (U-WAVE) системами передачи данных. Подключение кабеля сохраняет высокую степень защиты IP66.

\* без учета ошибки квантования